

## TABELA DOBORU ARMATURY

Medium		Nr katalogowy																	
		218 218S 450 450S	218A 218AS	430 430S	218M 218SM 218MF	218WM	222WM	KL300	KL600	292 425 425S 444 444S	422 422S	530S	564S 444 444S	468 333	KL800 ZK800 ZK150 ZK300 ZK600	249-1	471	233 234	426
Gazy	Para wodna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Powietrze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Azot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	CO, CO2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Tlen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Gaz ziemny	1	1	1	X	1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	1	1		X
	Gaz koksowniczy	1	1	1	X	1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	1	1		X
	Acetylen	1	1	1	X	1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	1	1		X
	Argon	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Butan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Chlor suchy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Wodór	1	1	1	X	1	1	1	1	X	1	1	X	1	1	1	1		X
Fluor suchy																			
Ciecze	Woda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
	Woda morska					X	X												
	Amoniak w roztworze wodnym	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
	Woda ozonowa		X																
Woda zdemineralizowana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Paliwa i oleje	Benzen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Benzyna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
	Ropa naftowa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Olej maszynowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Olej lniany	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
	Olej przekładniowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

x – stosowanie zalecane

1 – stosowanie dopuszczalne